

Gamintojas – BIXOLON, Pietų Korėja (buvęs SAMSUNG padalinys).

Standartinės spausdinimo kokybės (203 dpi) etikečių spausdintuvas. Korpusas gali būti šviesios pilkos spalvos arba tamsiai pilkas (nejvardijus spalvos, parduodamas tamsiai pilkas). Tvirtas (iš ABS plastiko), kiek didesnis nei kiti panašūs spausdintuvai, patogus keisti ruošinius ir dažjuostas, lengvai išvalomas.

#### **Pasižymi savybėmis:**

- spausdina dviem būdais: šiluminio pernešimo ir šiluminiu (*šiluminio pernešimo būdas: spausdintuvo galvutė pakaitina dažjuostę, dažjuostės rašalas suskystėja ir prilimpa prie popieriaus paviršiaus. Šiluminis būdas: spausdintuvo galvutė pakaitina specialaus, šilumai jautraus popieriaus paviršių, kuris nuo to pakeičia spalvą.*);
- SLP-TX400G – greitas. Didžiausias jo spausdinimo greitis net 178 mm/s;
- į spausdintuvą dedami iki 116 mm pločio ir iki 130 mm skersmens etikečių rulonai;
- galima naudoti ir 74 m ilgio, ½“ šerdelių ir 300 m ilgio, 1“ šerdelių dažjuostas;
- spausdintuvo programa atpažįsta „pavogtas“ etiketes: spausdintuvas nesustoja, jei etikečių juostoje trūksta etiketės, bet prasuka juostą ir vėl spausdina ant toliau esančių etikečių;
- palaiko spausdintuvų kalbas EPL2, ZPL2, SLCS, ESC/POS;
- pauzės ir užduoties nutraukimo mygtukai.

#### **Techninės sąlygos:**

- spausdinimo plotis 108 mm;
- didžiausias spausdinimo greitis 178 mm/s;
- spausdinimo skiriamoji geba 203 dpi;
- mažiausias etikečių juostos plotis 25 mm;
- etiketės aukštis nuo 6 mm iki 300 mm;
- dažjuostės vaško, vaško/dervos, dervos;
- jungtis su kompiuteriu per LPT, USB ir COM;
- peršviečiantis etikečių tarpo fotodaviklis;
- atspindžio fotodaviklis juodoms žymėms;
- spausdinimo temperatūra 0 – 40°C;
- korpuso ilgis 310 mm, plotis 214 mm, aukštis 195 mm;
- spausdintuvo svoris 2,85 kg.

#### **Papildymai:**

- galimi papildomi jungimo su PC būdai: Ethernet, WLAN, Bluetooth;
- karpytuvas, etikečių atšaukėjas, RTC (vidinis laikrodis), išorinis rulono laikiklis.