

Gamintojas - kompanija „Carl Valentin“, Vokietija.

Spausdintuvai Compa II yra kiek didesni už Vita II modelius. Jų dydis toks, kad į juos telpa pramoninių spausdintuvų etikečių ir dažjuosčių rulonai. Bet lyginant su pramoniniais spausdintuvais, Compa II korpusai yra maži, kompaktiški, spausdintuvai užima nedaug vietos.

Kaip ir visiems universalių spausdintuvų klasės modeliams, Compa II būdingas patogus valdymas: 10 membrana dengtų mygtukų ir didelis apšviestas ekranas.

Yra labai daug įvairių priedų, kuriuos galima pajungti prie bazinio Compa II modelio, pvz.: vidinis suvyniotuvai, etikečių atlupėjas, karpytuvas, aplikatorius.

Spausdina šiluminio pernešimo ir šiluminiu būdais:

- šiluminio pernešimo būdas: spausdintuvo galvutė pakaitina dažjuostę, dažjuostės rašalas suskystėja ir prilimpa prie popieriaus paviršiaus;
- šiluminis būdas: spausdintuvo galvutė pakaitina specialaus, šilumai jautraus popieriaus paviršių, kuris nuo to pakeičia spalvą.



Etikečių (lipdukų) spausdintuvo Compa II privalumai:

- Compa II korpusas ir dangtis pagaminti iš metalo, priekinė panelė, kreipikliai, dažjuostės velenai ir rankenėlės iš plastiko;
- valdymo mygtukai dengti membrana, tai didelis privalumas jei spausdintuvas statomas į maisto perdirbimo įmonių cechus;
- spausdintuvo operacinė sistema leidžia vienu metu atlikti kelias užduotis: spausdinti realų laiką, numeravimą ir pan.;
- geras dažjuostės įtempimo mechanizmas – apsaugantis nuo raukšlių susidarymo;
- didžiausias spausdinimo greitis 200 mm/s;
- spausdinimo plotis 104 mm;
- į spausdintuvą dedami dideli, 200 mm skersmens rulonai (šerdis 40 mm arba 76 mm). Didžiausias popieriaus juostos plotis – 116 mm. Mažiausias etikečių juostos plotis – 20 mm;
- dažjuostės rulono skersmuo ne daugiau 80 mm (ilgis 450 m), vyniojimas – OUT;
- spausdintuvas prie kompiuterio gali būti jungiamas per LPT, COM arba USB jungtis.

„PakMarkas“ prekiauja trimis Compa II modifikacijomis. Lyginamoji šių modifikacijų charakteristika:

	Compa II 104/8	Compa II 106/12	Compa II 162/12
Spausdinimo skiriamoji geba	203 dpi	300 dpi	300 dpi
Didžiausias spausdinimo plotis	104 mm	105,7 mm	162,6 mm
Didžiausias spausdinimo greitis	200 mm/s	150 mm/s	150 mm/s
Didžiausias etiketės ilgis	keli metrai	keli metrai	1 m
Didžiausias popieriaus juostos plotis	116 mm	116 mm	176 mm
Mažiausias juostos plotis	15 mm	15 mm	53 mm
Mažiausias etiketės aukštis esant atlupėjui ir karpytuvui	5 mm 25 mm	5 mm 25 mm	6 mm 25 mm
Didžiausias etikečių rulono skersmuo 200 mm			
Šerdis vidinis skersmuo 40 mm / 75 mm			

Dažjuostės: vaško, vaško/dervos, dervos;		
Didžiausias dažjuostės rulono skersmuo 68 mm (~300 m);		
Ilgis x Plotis x Aukštis	446 x 242 x 274 mm	446 x 302 x 274 mm
Spausdintuvo svoris	11 kg	14 kg
Jungtis su kompiuteriu: per tinklinę jungtį 10/100 Base T, USB 2.0, COM ir Parallel portą		
32 Bit procesorius, 16 MB RAM, vidinis laikrodis RTC, akustinis klaidų signalas; lizdas Compact Flash kortelei, USB lizdas atmintinei		
Maitinimas 100-240V 50/60Hz, iki 150W;		
Darbo temperatūra 5 ÷ 35° C; Drėgnumas iki 80%.		