

Gamintojas „Carl Valentin“, Vokietija.

#### Spausdintuvų „Pica II“ savybės:

- jų korpusas ir dangtis pagaminti iš metalo. Jie kompaktiški ir labai tvirti;
- turi krumplyuoto diržo pavaraž;
- paprastas valdymas — tik trimis membrana dengtais mygtukais;
- priekyje esantis skystų kristalų ekranas informuoja apie spausdintuvo būklę ir įvykusias klaidas;
- „Pica“ II 108 išsiskiria 300 dpi - pusantro karto aukštesne spausdinimo kokybe;
- geras dažjuostės įtempimo mechanizmas — apsaugo nuo raukšlių susidarymo.

| Spausdintuvo modelis            | Pica II 104                 | Pica II 106 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Spausdinimo plotis              | 104 mm                      | 106 mm      |
| Didžiausias spausdinimo greitis | 100 mm/s                    | 100 mm/s    |
| Spausdinimo skiriamoji geba     | 200 dpi                     | 300 dpi     |
| Galvutės tipas                  | Plokščia                    | Plokščia    |
| Mažiausias etiketės aukštis     | 6 mm                        | 6 mm        |
| Didžiausias etiketės aukštis    | 750 mm                      | 650 mm      |
| Ilgis x plotis x aukštis        | 350 x 230 x 230 mm          |             |
| Spausdintuvo masė               | 9 kg                        |             |
| Jungtys su kompiuteriu          | LPT, COM („serial“) ir USB* |             |
| Maitinimas                      | 230 V, 50 Hz                |             |
| Galingumas                      | 150 W                       |             |
| Aplinkos temperatūra            | 5 ÷ 45° C                   |             |
| Oro drėgnumas                   | Iki 80%                     |             |

#### Papildymai:

- Galimi papildomi jungimo su PC būdai: Ethernet, WLAN.
- Karpytuvas, etikečių atlupėjas, išorinis suvyniotuvas, išorinis rulono laikiklis.