

Etikečių spausdinimo įrenginys XC4/XC6

Gamintojas CAB Produkttechnik GmbH Vokietija (toliau „CAB“).

Tai naujausias „CAB“ gaminytis, leidžiamas nuo 2010 metų. Ankstesni „CAB“ spausdintuvai „A3“, „A4+“ puikiai užsirekomendavo ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Juos lengva suderinti su kompiuteriu, paprasta valdyti ir aptarnauti. XC4 spausdintuvas – tai ypatingas „CAB“ produktas:

- du spausdinimo mechanizmai – leidžia spausdinti dviem spalvomis;
- pirmajam spausdinimo mechanizmui būdingas dažjuostės taupymas;
- dėl aukščiausiai minėtų priežasčių spausdintuvas atitinka naujausius GHS cheminių medžiagų ženklinimo reikalavimus.



1. Spausdintuvas turi didelį, 4 eilučių, šviečiantį tamsoje operatoriaus ekraną. Spausdintuvo valdymo kalbą galima pasirinktin – anglų, lietuvių, rusų.
2. Išplečiami dažjuosčių laikikliai leidžia patogiai ir saugiai pakeisti dažjuosčių rulonus.
3. Galvučių prispaudimo mechanizmai leidžia prisitaikyti prie įvairių pločių ir išvengti raukšlių susidarymo.
4. Prie spausdintuvo lengva prijungti įvairius priedus (pvz., išorinį etikečių suvyniotuvą, karpytuvą, dėtuvą). Tiesiog atsuki priekinį skydelį ir jungi.
5. Spausdintuvo korpusas pagamintas iš tvirto aliumininio rėmo. XC4/XC6 priskiriamas pramoninių spausdintuvų klasei. Gali būti naudojamas gamyboje ir biure, dirbti 24 val. per parą be pertraukos. Numatomas tarnavimo laikas 5 metai.
6. Į spausdintuvą telpa didesni nei į įprastus spausdintuvus dedami etikečių rulonai (~300 mm skersmens).
7. Šio spausdintuvo galvutė aprūpinta dažjuostės taupymo mechanizmu. Jis pravartus, kai ant didelės etiketės reikia atspausdinti mažą fragmentą.



Prie kompiuterio gali būti prijungtas per USB, COM, tinklo jungtį (10/100 Base T).

Gali veikti ir be kompiuterio. Maketai turi būti įrašyti į CF kortelę. Net tokiu atveju kintamus duomenis galima įvesti klaviatūra, prijungta prie spausdintuvo.

XC4/XC6 techninės charakteristikos

Modelis	XC4	XC6
Spausdinimo plotis	105,6 mm	162,6 mm
Spausdinimo kokybė	300 dpi	300 dpi
Didžiausias spausdinimo greitis	30-125 mm/s	30 - 125 mm/s
Ruošinių juostos plotis	25 – 114 mm	55 – 165 mm
Dažjuostės plotis	20 – 116 mm	50 – 176 mm
Išmatavimai (aukštis x ilgis x plotis)	395 x 554 x 248 mm	395 x 554 x 358 mm
Svoris	22 kg	24 kg

Ruošiniai

popierius „Vellum“, „Semigloss“, „Gloss“, plonas kartonas, PE, PP, PVC, PET, PA, PI. Medžiagos storis 0,07 ÷ 0,35 mm (60 ÷ 250 g/m²); Didžiausias rulono išorinis Ø 300 mm, šerdis Ø 76 mm; suvyniojimas – OUT.

Dažjuostė

Vaško, vaško dervos ir dervos pagrindo, 300 m ilgio, IN arba OUT vyniojimo

<u>Etikečių jutiklis</u>	reguliuojamas 5 ÷ 53 mm nuo krašto, mato tarpus tarp etikečių ir juodus brūkšnius;
Procesorius	32 Bit Coldfire 266 MHz;
RAM / ROM	64 MB / 8 MB Flash;
Lizdas atminties kortelei	<i>gali būti panaudota 128 ÷ 1024 MB Compact Flash Type 1 kortelė;</i>
Akustinis signalas	praneša apie klaidas ir sustojimą
Sąsajos	USB 2.0, USB Master x 2 (klaviatūrai ir skeneriui), 10/100 Base T (tinklo jungtis);
Maitinimas	100 ÷ 240 V; 50/60 Hz; 300W
Darbo vietos temperatūra	5 ÷ 40 °C;
Oro drėgnumas	10 ÷ 85 %;

1. Spausdintuvo komplekta XC4 sudaro: spausdintuvas XC4 (Nr.5965700), programa maketavimui ir spausdinimui „Cab Label R2+“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, įpakavimas.

2. Spausdintuvo komplekta XC6 sudaro: spausdintuvas XC6 (Nr.5965701), programa maketavimui ir spausdinimui „Cab Label R2+“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, įpakavimas.

Galimi naudingi priedai

5948100	Išorinis suvyniotuvas ER4/210 (iki Ø 200 mm rulonui, iki 120 mm pločio)
5946090	Išorinis suvyniotuvas ER4/300 (iki Ø 300 mm rulonui, iki 120 mm pločio)
5946420	Išorinis suvyniotuvas ER6/300 (iki Ø 300 mm rulonui, 180 mm pločio)
5948000	Karpytuvas CU4 (tik XC4)
5948001	Karpytuvas CU6 (tik XC6)
5541311	Dėtuvas (sukarpo ir sudeda sukarpytas etiketes į krūvelę; tik XC4)

Atsarginės detalės

5954072.001	Galvutė 4"/300 dpi
5954106.001	Galvutė 6"/300 dpi
5954180.001	Velenėlis DR4
5954245.001	Velenėlis DR6

Galvutės valymui – rekomenduojamas specialus „pieštukas“ Nr. ASZEB_105950-035.

Garantija 12 mėn. išskyrus eksploatacines dalis – galvutę ir velenėlį. Galvutei (tik elektroninio defekto atveju) suteikiama ribota speciali garantija 6 mėn. arba 25 km (kas baigiasi anksčiau). Garantijos esmė – kompensuoti klientui prarastą garantinį laiką ar kilometražą, t. y. įvykus gedimui garantijos metu kompensuojama tiek naujos galvutės kainos, kiek procentų laiko (arba kilometražo (kas mažiau)) neatitarnavo sugedusi galvutė.

Pristatymas, instaliavimas. Spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos ribose yra įtrauktas į spausdintuvo kainą. Instaliacijos ir apmokymo išlaidos į kainą neįtrauktos. Apmokama pagal galiojančius įkainius arba atskirą susitarimą.

Pristatymo terminai iš „PakMarko“ sandėlio per 2 darbo dienas, per 3-6 savaites, jei iš Vokietijos.

Maketavimui rekomenduojame kompiuterinę programą „Cablabel S3 Pro“. Su šia programa galėsite sukurti nesudėtingas etiketes. Ypač aktualu, jei spausdinsite dviem spalvomis.

Apmokymai, kaip naudotis programa, įkainojami atskira suma.

Jei reikia itin patogaus maketavimo, sąsajų su didelėmis (ar keliomis) duomenų bazėmis ar atskaitų apie atliktus spausdinimus ar pan., reikalinga programa „NiceLabel Designer“. Naudodamiesi šia programa galėsite sukurti ir paprastas, ir sudėtingas etiketes. Ji leis įvesti tekstus bet kuria kalba, brūkšninius kodus (visus linijinius), taip pat ji turi EAN128 kūrimo vedlį, leidžia įdėti kintamus laukus (pvz., sąsajas su nedidele duomenų baze, laiko ar datos lauką, skaitliuką), įvesti tekstą prieš pat spausdinimą. Programa pritaikyta ne tik šiam, bet ir kitiems etikečių spausdintuvams. „Nice label“ versijos ir kainos pateikiamos atskirai.

Siūlome dar vieno gamintojo, „Seagul Scientific“, programas „Bar Tender“. Iš esmės tai yra analogai „Nice Label Designer“ produktams.

Galimi ir kiti etikečių maketavimo variantai: pvz., yra galimybė spausdinti iš „MS Word“, „MS Excel“, „Corel Draw“ per Windows valdiklį.

Pasiūlymo galiojimas – 3 mėn.