

## **Etikečių spausdinimo įrenginys SQUIX 6.3 bazinė versija**

SQUIX 6.3 yra platus, 6“ pločio, su juo galima spausdinti pvz. A5 formato (15 cm pločio x 21 cm aukščio etiketes). Spausdintuvo korpusas yra kompaktiškas, atsparus smūgiams, pagamintas iš aukščiausios klasės medžiagų, turi tvirtą aliumininę juostos traukimo mechanizmą. Dėl savo kompaktišumo ir patvarumo SQUIX 6.3 puikiai tinka ir darbui ofise, ir darbui gamybinėje aplinkoje. Spausdintuvas - labai greitas, jo didžiausias spausdinimo greitis yra 250 mm/s.



Savybės būdingos visiems CAB SQUIX spausdintuvams:

- Spausdintuvo galvutė ir varantysis velenas yra keičiami labai greitai ir su įrankiu pridėtu į komplektą;
- Spausdintuvas turi didelį, šviečiantį tamsoje, liečiamą operatoriaus ekraną. Spausdintuvo valdymo kalba pasirinktina - lietuvių, rusų, anglų;
- Labai greitas procesorius ir didelė operatyvinė atmintis;
- Prie kompiuterio gali būti prijungtas per USB, COM, tinklo jungtį (10/100 Base T);
- Gali spausdinti ne tik ant etikečių ruošinių, bet ir ant ištisinės popieriaus ar plastiko juostos.

Savybės būdingos SQUIX 6.3 versijai: spausdinimo mechanizmas platus iki 180 mm, galvutė plati iki 168 mm, pritaikyta spausdinti tiesioginio šiluminio poveikio būdu (ant termo popieriaus). Jos apsauginis sluoksnis storas. Tai apsaugo galvutę nuo mechaninio poveikio, bet neleidžia itin preciziškai perdavinėti šilumą substratui, kas virsta vidutiniška spausdinimo kokybe. Tokia galvutė tinkama spausdinti ir šiluminio pernešimo būdu, tačiau kokybė nebus pati aukščiausia. Užtat galvutė pritaikyta dirbtini vésiose ir drėgnose sąlygose.

SQUIX 6.3 priskiriamas universalų spausdintuvų klasei. Gali būti naudojamas gamyboje ir ofise. Gali dirbti 8 val. per parą be pertraukos. Numatomas tarnavimo laikas 5 metai.

### **SQUIX techninės charakteristikos**


Modelis	SQUIX 6.3/200	SQUIX 6.3/300
Prekės kodas	5977034	5977035
Spausdinimo skiriamoji geba	203 dpi	300 dpi
Didžiausias spausdinimo greitis	250 mm/s	250 mm/s
Spausdinimo plotis	168 mm	162.6 mm

#### Dažjuostė


Vaško, vaško dervos ir dervos pagrindo, 450 m ilgio, IN arba OUT vyniojimo, iki 114 mm pločio;

#### Ruošiniai

popierius „Vellum“, „Semigloss“, „Gloss“, plonas kartonas, PE, PP, PVC, PET, PA, PI, PU, Acrylate, Tyvec. Medžiagos storis 0,03 ÷ 0,60 mm (300 g/m<sup>2</sup>); Didžiausias rulono išorinis Ø 205 mm, šerdis Ø 40 mm (gali būti ir Ø 76 mm); suvyniojimas – OUT ir IN.



<u>Etikečių sensorius</u>	reguliuojamas 5 ÷ 60 mm nuo krašto, mato tarpus tarp etikečių ir juodus brūkšnius ant lainerio;
Procesorius	32 Bit Clock rate 800 Mhz;
RAM / ROM	256 MB / 256 MB Flash;
Lizdas atminties kortelei	<i>gali būti panaudota</i> iki 512 Gb SD kortelė (SDHC, SDXC)
Laikrodis	Vidinis laikrodis ir datos skaitliukas;
Operatoriaus aplinka	Skystų kristalų liečiamas ekranas.
Sąsajos	RS-232C, USB 2.0, 10/100 Base T (tinklo jungtis);
Išmatavimai ir svoris	312 x 288 x 460 mm, 14 kg;



**1. Spausdintuvo komplekto SQUIX 6.3/200 sudaro:** Spausdintuvas SQUIX su 203 dpi galvute, programa maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, įpakavimas.

**2. Spausdintuvo komplekta SQUIX 6.3/300 sudaro:** Spausdintuvas SQUIX su 300 dpi galvute, programa maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, įpakavimas.

#### Atsarginės detalės

5977386.001	Galvutė 200 dpi
5977387.001	Galvutė 300 dpi
5954245.001	Velenėlis DR6 (guminis: geresnis sukibimas, tikslėnė spauda)
5954979.001	Velenėlis DRS6 (silikoninis: ilgaamžiškesnis)

**Galvutės valymui** - rekomenduojamas „pieštukas“ Nr. ASZEB\_105950-035.

#### Galimi naudingi priedai

Kodas	Aprašas
5946421	Išorinis išvyniotuvas EU6/300
5979074	Išorinis suvyniotuvas ER206
5979033	Karptyuvas CU600 (paprastas) su gaudykle
5977731	Bevielio tinklo antena statoma į USB USB-WLAN-Stick 802.11b/g/n 2,4 GHz + a/n/ac 5 GHz

**Maketavimui** rekomenduojame kompiuterinę programą „Nice Label Designer“. Su šia programa galėsite sukurti paprastas ir sudėtingas etiketes. Ji leis įvesti tekstus bet kuria kalba, brūkšnius kodus (visus linijinius), turi EAN128 kūrimo vedlį, leidžia įdėti kintamus laukus (pvz. sąsajas su nedidele duomenų baze, laiko ar datos lauką, skaitliuką, įvesti tekstą prieš pat spausdinimą). Programa palaiko ne tik šj, bet ir kitus etikečių spausdintuvus.

**Garantija** spausdintuvui suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija netaikoma eksplatacinėms dalims – galvutei ir veleneliui.

**Pristatymas, instalavimas** spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos ribose yra įtrauktas į spausdintuvo kainą. Instaliacijos ir apmokymo išlaidos į kainą neįtrauktos. Apmokamos pagal galiojančius įkainius arba atskirą susitarimą.

**Pristatymo terminai** iš “Pakmarko” sandėlio per 2-3 darbo dienas, ir 3 - 5 savaitės, jei iš Vokietijos.

**Pasiūlymo galiojimas** 6 mėn.