

## Spalvotų etikečių spausdinimo įrenginys VP600

Gamintojas „Venture Corporation Ltd.“, Ispanija. Prekinis ženklas – VIPColor™.



VP600 yra skaitmeninis rašalinis spalvotas spausdinimo įrenginys skirtas spalvotoms etiketėms spausdinti tiek ant lipnių, tiek ant nelipnių žaliavų iš rulono į ruloną.

Veikimo principas: Spausdintuvui maketai ruošiami kompiuteriu, o spausdinimas vyksta kaip į įprastą ofisinį A4 lapų spausdintuvą. Į spausdintuvą įdedami etikečių ruošinių rulonai – tuščios, tik iškirstos etiketės, pagamintos iš rašalų gerai įgeriančios žaliavos. Spausdinama rašalais iš kartridžių. Naudojamos 4 spalvos - CMYK. Kiekviena spalva purškama per galvutėje esančius vamzdelius. Iš spausdintuvo išlenda jau atspausdintos etiketės.

Kodėl verta įsigyti VP600 spausdintuvą:

- Nes spausdinimo rezoliucija yra iki 1600 x 1600 dpi. Tai labai daug. Gaunasi puikios spaudos kokybės etiketės, atsispaudžia visos smulkios detalės;
- Spausdinimo greitis yra pakankamai didelis iki 12 m/min. Tai žymiai greičiau nei gali paprasti A4 lapų rašaliniai ar lazeriniai spausdintuvai;
- Kartridžiai - pakankamai didelės talpos, 200 ml, jų nereikės labai dažnai keisti.
- Spausdintuvas gali spausdinti kintamą informaciją, pvz.: jis etiketėse gali atspausdinti numeravimus (sekančioje etiketėje kitą numerį, kitą barkodą, kitą datą...);
- Spausdintuvo eksploatacija yra nebrangi. Mažoms įmonėms - tai geras variantas, nes įsigijus tokį spausdintuvą, įmonės įgalinamos santykinai nebrangiai pasidaryti nedidelius etikečių tiražus.
- Didelių įmonių marketingo skyriai irgi turėtų pasidomėti šiais spausdintuvais. Naujų dizainų įvedimo laikotarpiu būna reikalinga atsispausdinti nedidelius etikečių tiražus. Šis spausdintuvas tai leistų padaryti mažiausiais kaštais.

Spausdintuvo draiveriai pritaikyti Windows 10 ir žemesnėms versijoms. Per draiverį galima atspausdinti iš praktiškai bet kokios dizaino ar maketavimo programos.

Įrenginys – tvirtas metalinis, mechanizmas patikimas. Gali dirbti 8 val. per parą be pertraukos. Numatomas tarnavimo laikas nuo 5 iki 10 metų.

VP600 turi integruotą rulonų laikiklį – išvyniotuvą. Didžiausias išorinis rulono skersmuo 200 mm. Šerdies laikiklis pritaikytas 76 mm šerdims.

Spausdintuvas etiketės pradžią gali atpažinti pagal juodą žymę paraštėje, pagal tarpą tarp etikečių, gali spausdinti ant ištisinės žaliavos.

Į VP600 dedasi 5 dažų kartridžiai. C + M + Y + K + K.

Spausdintuvo rašalai reikalauja, kad substrato paviršius būtų gerai įgeriantis. Ant bet kokio popieriaus su juo atspausdinti nepavyks. Mes galime patiekti šias lipnias žaliavas (rulonų arba etikečių pavidalu): blizgų ir matinį popierius, blizgią baltą ir blizgią skaidrią PP plėvelę. Visos žaliavos tiekiamos tik su „standartiniais“ nuolatinio lipnumo klijais.

### VP600 techninės charakteristikos

Prekės kodas	ISVEN VP600
Spausdinimo skiriamoji geba	Priklauso nuo dizaino, nustatymų ir spausdinimo greičio. Iki 1600 x 1600 taškų į colį
Didžiausias spausdinimo greitis	12 m/min (203 mm/s)
Žaliavos juostos plotis	50,8 ÷ 215,9 mm
Didžiausias etiketės ilgis	1016 mm

Žaliavos storis	0,1 – 0,3 mm
Vieno kartridžo talpa	200 ml
Sujungimui su kompiuteriu	USB, ir tinklo jungtis (10/100 Base T)
Gabaritai	510 mm x 285 mm x 385 mm
Svoris, neto	30 kg
Įrenginio sukeliamas trukšmas	Iki 60 dB

### Spausdintuvo komplektą sudaro

ISVEN\_VP-600 pats spausdintuvas su integruotu rulono išvyniotuvu ir karpytuvu, instrukcija, USB kabelis pajungimui prie PC, maitinimo laidas.

ASVEN\_VP-600-AS14A Kartridžių komplektas C, M, Y, K, K

ASVEN\_VP-600-SH01PA Spausdinimo galvutė  
Nei galvutė nei kartridžai į spausdintuvą transportavimo metu nededami saugumo sumetimais, kad neišsipiltų rašalai ir nebūtų pažeista galvutė.



**Garantija** spausdintuvui suteikiama 12 mėn. (bet ne daugiau 100 000 m spaudos) garantija. Garantija netaikoma eksploatacinėms dalims: galvutei ir kartridžams.

### Printer Overview

The VP600 supports all major Microsoft Windows based label and graphics design applications like



External Un-winder for 6" OD roll

Angled backlit LCD

Easy access to print engine & ink cartridge bays

Large 150ml ink cartridges

- 215,9 mm (8.5") print width
- Up to 1600 x 1600 dpi
- Supports Roll-Roll, Roll-Cut, Print-Hold & Fan-Fold modes
- Fast Time-to-First Label < 10s
- Automatic cutter
- Remote access via Embedded Web Server

- Ethernet 10/100Base-T

- USB 2.0

- Power Input

All connection ports are neatly designed and well placed at the back panel

nuo 2019.07 kartridžai 200 ml